

## Perfera

Energetická třída až

A+++

Nejluxusnější komfort zabalený ve svěžím evropském designu.

- > Atraktivní elegantní design s nádechem budoucnosti
- > Čerstvý čistý vzduch díky technologii Daikin Flash Streamer: Hluboce se nadechněte a užijte si dokonalého klimatu.
- > 3D proudění vzduchu kombinuje automatické vertikální a horizontální sklápění pro cirkulaci proudu teplého nebo studeného vzduchu i v rozích vašeho pokoje.
- > Víceprostorový inteligentní senzor Daikin Eye detekuje vaši přítomnost a chrání vás před přímými průvany.
- > Wi-Fi adaptér vám umožňuje získat úplnou kontrolu nad vaší jednotkou odkudkoli, kdykoli a snadno z vašeho chytrého telefonu nebo tabletu (volitelný)



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M
Cena sady (vnitřní jedn. + venkovní jedn. + dálkové ovládání)	CZK		32.341,-	35.231,-	41.670,-	49.627,-	55.923,-	69.718,-	80.222,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	10.589,-	11.391,-	12.421,-	14.968,-	17.601,-	21.236,-	29.822,-	34.344,-
Cena venkovní jednotky	CZK		20.950,-	22.810,-	26.702,-	32.026,-	34.687,-	39.896,-	45.878,-

Data účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15M	20M + 20M9	25M + 25M9	35M + 35M9	42M + 42M9	50M + 50M9	60M + 60M9	71M + 71M	
Chladicí výkon Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	1,9/6,0/6,7	2,3/7,1/8,5	
Topný výkon Min./Jmen./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Příkon Chlazení Jmen.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,12	
Vytápění Jmen.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,25	
Sezónní účinnost (podle normy EN 14825)			A+++			A++				
	Chlazení Energetický štítek	Pouze v kombinaci s jednotkami multi	2,00		2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	Pdesign		8,53	8,52	8,51	7,50	7,33	6,90	6,11	
	SEER		83	103	140	196	239	304	407	
	Roční spotřeba energie		A+++		A++		A+		A	
	Vytápění Energetický štítek		2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	6,20		
Vytápění (Průměrné klima) Pdesign	kW		5,10		4,60	4,30	3,81			
SCOP/A			632	659	686	1.216	1.400	1.496	2.276	
Roční spotřeba energie	kWh									

Technické údaje vnitřní jednotka	FTXM	CTXM15M	20M	25M	35M	42M	50M	60M	71M
Rozměry Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	294x811x272				300x1.040x295		
Vzduchový filtr	Typ		Vyjímatelný/omyvatelný/odolný proti plísním						
Hladina akustického tlaku Chlazení	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	41/25/19		45/29/19	45/30/21	46/37/34	46/37/34.000	47/38/35
Vytápění	Vysoký/Nizký/Tichý provoz	dBA	39/26/20		39/27/20	39/28/20	45/29/21	45/36/33	46/37/34

Technické údaje - venkovní jednotka	RXM	20M9	25M9	35M9	42M9	50M9	60M9	71M	
Rozměry Jednotka	Výška×Šířka×Hloubka	mm	550x765x285			735x825x300		734x870x320	
Hladina akustického tlaku Chlazení	Vysoký/nizký	dBA	46/-		49/-	48/-	48/44		47/-
Vytápění	Vysoký/nizký	dBA	47/-		49/-	48/-	49/45		48/-
Provozní rozsah Chlazení	Okolní prostředí. Min.-Max.	°CDB	-10~46						
Vytápění	Okolní prostředí. Min.-Max.	°CWB	-15~18						
Chladivo	Typ/Náplň/GWP	Náplň: kg / TCO <sub>eq</sub>	R-32/0,76/ 0,5/675			R-32/1,30/0,9/675	R-32/1,40/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/1,78/675
Připojení trubek	Délka trubek Venk.-vnitř. jedn. Max.	m	15			30			
Rozdíl úrovní	Vnitř.-venk. jedn. Max.	m	12			20			
Proud - 50 Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)	A	10			15			20

