

Rekuperační jednotka **NIBE ERS S10**

Rekuperační jednotka zajistí tichou ventilaci vzduchu ve vašem domě, snadno se ovládá z regulátoru tepelného čerpadla, s nímž je propojena. Je vhodná především pro nízkoenergetické a pasivní domy, splňuje požadavky legislativy.

Nízká hlučnost.

Kompaktní rozměry shodné s ostatními domácími spotřebiči (vnitřní systémová jednotka).

Uživatelsky přívětivé ovládání.

Nenáročné na prostor.

Elegantní design.

Možnost zakoupení entalpického výměníku, který zachovává přirozenou vlhkost v domě a nevysouší vzduch.




- **Účinnost: až 92 %**
- **Nízká hladina akustického hluku: 45 dB(A)**
- **Průtok vzduchu: do 400 m³/h**
- **Filtry: G4 a G7**

Technické údaje NIBE ERS S10

ERS S10-400/S10-500		
Třída energetické účinnosti ¹⁾		A
Napájení	V	230
Jistič	A	10
Max. příkon ventilátorů	W	85x2
Typ filtru odpadního vzduchu		Hrubý 65 %
Typ filtru přívodního vzduchu		ePM1 55 %
Jmenovitá hladina akustického tlaku ($L_{P(A)}$)	dB(A)	45
Jmenovitá hladina akustického výkonu ($L_{W(A)}$ EN 12102 ²⁾)	dB(A)	47
Ventilační potrubí, průměr	mm	160
Přípojka, odtok kondenzátu		G32
Délka, napájecí kabel	m	2,4
Délka, komunikační kabel	m	2
Výška/šířka/hloubka	mm	900/600/630
Hmotnost	kg	40
Účinnost výměníku	%	74

¹⁾ Stupnice pro třídu účinnosti: A+ až G

²⁾ 277 m³/h (77 l/s) při 50 Pa



NIBE Energy Systems CZ

DZ Dražice-strojírna s.r.o.

Dražice 69

294 71 Benátky nad Jizerou

www.nibe.cz, www.nibe.sk

